




10.1" Android ve PoE Teknolojisine Sahip Full HD PCAP 10pt Dokunmatik Ekran

ProLite TW1023ASC-B2P dokunmatik panel PC, perakende satış, bilgi masaları veya konaklama uygulamaları gibi yüksek kullanımlı ortamlar için mükemmel bir seçimdir.

Power over Ethernet teknolojisi (PoE), tüm kurulumları basitleştirerek tek bir kabloyla hem veri bağlantısı hem de güç sağlamaya olanak tanır. Bu monitör yatay, dikey veya yüz yukarı yönde çalışabilir. Dahili kamera ve hoparlörlerle birlikte sınırsız ve etkileşimli kurulum olanakları sunar.



Bağlantı

Ethernet Üzerinden Güç teknolojisini (POE) destekleyen RJ45 (LAN) konektörü, tek bir kabloyla hem veri bağlantısı hem de güç sağlanmasına olanak tanır ve bu, birçok kablunun çevreye müdahale edeceği alanlarda kurulumu basitleştirir.

Dahili web kamerası & hoparlör

Ekranı, yarı veya tam otomatik resepsiyon çözümleri için mükemmel bir çözüm haline getirmek, işletmelerin, personelinizin, ziyaretçilerinizin ve şirket varlıklarınızın güvenliğinden ve güvenliğinden ödün vermeden ön büro lobisindeki ziyaretçi trafiğini izlemesine ve yönetmesine olanak tanır.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	10.1", 25.5cm
Diyagonal	25.5cm
Çözünürlük	1280 x 800 (1 megapixel HD)
En-Boy Oranı	16:10
Panel Parlaklığı	450 cd/m ²
Parlaklık	387 cd/m ² (Dokunmatik ile)
Işık geçirgenliği	86%
Statik Kontrast	1000:1 (Dokunmatik ile)
Tepki süresi (GTG)	25ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 160°/160°, sağ/sol: 80°/80°, yukarı/aşağı: 80°/80°
Görüntülenebilir alan G x Y	216.6 x 135.4mm, 8.5 x 5.3"
Piksel Aralığı	0.1692mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	10 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
-------------------------	---

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Ses girişi	Mini jack x1
Dijital sinyal çıkışı	HDMI x1 (mini HDMI, 1280x720 @60Hz)
Ses çıkışı	Hoparlör 2 x 1.5W
USB Portları	x4 (1 x 3.2 Gen1 (5Gbps, DC5V, 900mA), 2 x 2.0 (DC5V, 500mA), 1 x MICRO with OTG)
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3 at/Max. 30W)
Mikrofon	1

04 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android 13
CPU	Rockchip RK3568 Quad-core A55*4
GPU	G52 MP2
Disk	32GB eMMC
RAM	4GB DDR4
WiFi	IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.2
Ekstra	Otomatik Döndürme, Dahili Web Kamerası (5 megapiksel), Mikrofon, SD Kart Yuvası, Parmak izi önleyici kaplama
Kiosk Modu	evet
Cam Kalınlığı	1.25mm
Cam Sertliği	6H
OSD tuş kilidi	evet

05 GENEL

Flicker free	evet
--------------	------

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Diğer

AC Adaptörü

Kablo kapağı

evet

07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı

DC 12 V

Güç Tüketimi

18W tipik, 0.5W stand by

08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

255 x 172 x 30.5mm

Kutu boyutları G x Y x D

398 x 223 x 68mm

Ağırlık (kutu hariç)


0.8kg

Ağırlık (kutu ile birlikte)

1.36kg

EAN kodu

4948570124541



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED